

СОСТАВ МОСТА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО СА7100-2 (СО ВСТРОЕННЫМ ЭТАЛОННЫМ КОНДЕНСАТОРОМ)



Наименование	Кол-во
Блок измерительный	1 шт.
Устройство зарядное	1 шт.
Многозначная коммутируемая мера емкости (МКМЕ)	1 шт.
Кабель измерительный (КИ1) 10 м	1 шт.
Кабель измерительный (КИ2) 1,5 м	1 шт.
Кабель измерительный высоковольтный (КИЗ) 25 м	1 шт.
Кабель переходной (разъем типа XLR-M на зажимы типа "крокодил")	2 шт.
Заглушка экранирующая	1 шт.
Кабель волоконно-оптический (ВОК) 3 м	1 шт.
Кабель интерфейсный (КИ)	1 шт.
Датчик температуры	1 шт.
Специализированный персональный компьютер СА7120	1 шт.
Устройство тестирующее СА7130	1 шт.
Диск инсталляционный	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Сумка укладочная	1 шт.
ЗИП	
Разъем кабельный типа XLR-F	2 шт.
Разъем кабельный типа XLR-M	2 шт.
Ключ корпусной	1 шт.
Вставки плавкие ВПТ2-1А - 250В	2 шт.
Вставки плавкие ВПТ1- 0,25А - 250В	2 шт.